



3maran proizvodnja, d.o.o.

Lenartova pot 38

8250 Brežice

SLOVENIJA

e-mail: info@3maran.eu

web: www.3maran.eu

tel: 00386 31 239 333



HR	3maran 9
TEHNIČKI PODACI - STANDARDNA OPREMA (s)	
Vanjska dužina	9000 mm
Vanjska širina	3400 mm
Vanjska visina	6150 mm
Visina unutarnjeg stropa	2250 mm
Broj spavaćih soba	1
Broj kreveta	2+2
Ukupna površina	70 m2
Površina unutrašnjosti	22 m2
Broj terasa	3
Površina terasa	48 m2
Površina stubišta	2 m2
1. KUHINJA	
Kuhinjski ormarići sa standardnim okovima	s
Podmetač ispod kuhinjskim ormarićima - sive boje	s
Ručke i vješalice sive boje	s
Kuhinjski pult	s
Hladnjak	s
Ploča za kuhanje - 2 ploče za kuhanje - staklokeramika	s
Kuhinjska napa na izvlačenje	s
Sudoper s odvodom - inox	s
Led stropno svjetlo	1x
2. DNEVNI BORAVAK I BLAGOVAONICA	
Sjedeća garnitura - krevet na izvlačenje za dvije osobe	1400x2000 mm
Niski garderobni ormar	s
Kuhinjski stol	800x1200 mm
Stolice - Aluminij/PVC	4x
Priprema za TV	s
Led stropno svjetlo	1x
3. SPAVAĆA SOBA	
Veličina kreveta	1600x2000 mm
Latoflex	2x
Madrac	2x
Niski ormar s policama	s
Visoki garderobni ormar	s
Tapacirana polovična zaštita uzglavnika kreveta	s
Led stropno svjetlo	1x

4. KUPAONICA		
Umivaonik s inox armaturom		s
Kupaonica s ogledalom i led svjetlom		s
Visoki uski garderobni ormar		s
WC školjka s vanjskim vodokotlićem		s
Tuš kabina	800x1000 mm	
Armatura s ručnim tušem -		s
Kutna polica PVC u tuš kabini		s
Sigurnosno staklo tuš kabine		s
Električni grijač sanitarne vode		50 litara
Led stropno svjetlo		1x
5. INTERIJER 3MARANA		
Unutarnji zidovi: oplemenjeni iveral		25 mm
Stropovi: oplemenjeni iveral		12 mm
Tlo: laminar		s
Unutarnja vrata: klizna vrata - standardno zatvaranje		2x
6. EKSTERIJER 3MARANA		
PVC fasada		s
PVC prozori		4x
PVC dvostruka ulazna vrata		1x
Dvostruko ostakljeni prozori i vrata		s
Nosač tende		s
Tenda		1x
Vanjske terase od WPC-a		s
Ograde (WPC/toplo pocinčan i obojan čelik/inox pletenice/inox)		s
Stubište (WPC/toplo pocinčan i obojan čelik)		s
Obrubi i obloge - toplo pocinčani lim		s
Strop na donjoj terasi - dibond		s
Unutarnje obloge i gornje ograde - dibond		s
Vanjsko svjetlo na vanjskoj gornjoj terasi		s
Vanjsko svjetlo na ulazu		s
Nosač za volan i upravljačke funkcije		s
Nosač za motor		s
Privezne bitve		s
Signalizacijska svjetla		s
7. OSTALO		
Čelična konstrukcija - toplo pocinčana		800/1200 mm
Krov (folija/OSB ploče/guma)		s
Krovnna izolacija		80 mm
Zidna izolacija		60 mm
Pontoni HDPE		fi 800/11000 mm
Vodootporna podna ploča		28 mm
Izolacija poda stiropor/stirodur		30 mm/30 mm
Aqua stop podna zaštita		s
Električna energija		230V, 1x25A ili 3x25A
Vodovodne cijevi PVC		s
Kanalizacijske cijevi PVC		s
Kanalizacijska pumpa		s
Antenski i/ili UTP kabel		s